

2015 年 6 月吉日

報道関係者各位

日本カノマックス株式会社
環境計測事業部

新製品 小型風量計発売のお知らせ

日本カノマックス株式会社（代表取締役会長 兼 CEO・加野稔）は、マンション・オフィスの換気測定や空調機器の点検・調整に適した、小型風量計 MODEL6750 を 2015 年 6 月 1 日（月）より発売いたします。

本製品は、2014 年 9 月に発売したキャブチャーフード風量計 MODEL6710 に続き、お客様の幅広い用途に対応するべく、当社が提供する風量計測ソリューションの拡充を図るものです。フード口寸法 355×355 mm を標準サイズとし、これまで時間や手間が掛かっていた小型空調口の点検の省力化を実現します。



●主な特長

1. 風量がひとめで判読

複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。
フードを給排気孔に当てるだけで風量を直接表示。

2. 1 人でも高い再現性で記録・測定が可能

1 回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1 人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。

3. 空調口が見える透明フード 位置合わせが簡単

フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。
折りたたみが可能で、収納場所を取りません。

4. USB だけでなくワイヤレスでの通信も可能に

USB 接続で PC へ容易に測定データの取り込みが可能です。
さらに Bluetooth® 通信も順次対応。



表示器



透明フード

●主な用途

1. 空調機器の点検・調整に
2. マンション・オフィスの換気測定に



●主な仕様

品名	小型風量計	
モデル番号	6750	
測定範囲	風量	±8～600 m ³ /h
	風温	0～50℃
測定精度	風量	8～350 m ³ /h : ± (指示値の 3% + 1digit m ³ /h) 350～600 m ³ /h : ± (指示値の 5% + 1digit m ³ /h)
	風温	±0.5℃
表示分解能	風量	1 m ³ /h
	風温	0.1℃
表示機能	① 測定値 (風量、温度を同時表示) ②電池残量表示 ③単位の切り替え (風量 : m ³ /h、CFM 温度 : ℃、℉) ④保存データ読み込み	
通信機能	Bluetooth®, デジタル出力 : USB	
データ記録機能	最大 6,000 データ (本体メモリー)	
電源	単 3 形乾電池×4 本、AC アダプター (オプション)	
連続駆動時間	約 8 時間	
外形寸法	355(W)×355(H)×450(D) mm	
フード口寸法	355×355 mm	
表示器寸法	160(W)×80(H)×45(D) mm	
本体質量	1.5 kg	
付属品	355×355 mm フード×1 個、乾電池×4 個、USB 通信ケーブル×1 本、 計測ソフトウェア×1 個、本体-表示器接続ケーブル(2 m)×1 本、 取扱説明書×1 冊、キャリングケース	
別売品	プリンター、プリンターケーブル、プリンターロール紙、AC アダプター	

日本カノマックス株式会社とは・・・

1934 年 (昭和 9 年) 創業。日本で初めて熱式風速計を販売した計測器メーカーである。気流や水流などの“流れ”と目に見えない“微粒子”を精密に計測する技術に応用した計測ソリューションを提案している。戦時中より、国から先進的な基礎研究を委託されるなど、今も受け継がれる高い技術力には定評がある。現在は、業界に新たな風を吹かすべく、「独創と革新に生きる」という企業理念を掲げ、業界 No.1 のおもてなしカンパニーを目指している。

お問い合わせ先

日本カノマックス株式会社

〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1

TEL : 【フリーダイヤル】0120-009-750 (受付時間: 平日 8:45～17:15)

E-MAIL : environment@kanomax.co.jp